

CMX fusible

Artikelbeschreibung	Reißvlies, bügelbeschichtet
Materialzusammensetzung	80% Zellstoff, 20% Polyester
Gewicht	48g/m ² (CMX 35)
Farben	weiß und schwarz

Charakteristika

- Sehr stabil, aber dennoch angenehm weich
- Kann trommelfest eingespannt werden
- Vollflächige Bügelbeschichtung

Pflegehinweise

Wasch- und Bügeltemperatur sowie Waschmittel etc. richten sich nach dem bestickten Stoff. Das Material wird nach Beendigung des Stickvorgangs durch Reißen komplett entfernt. Eventuelle Rückstände lösen sich beim Waschen.

Bitte führen Sie vor Produktionsstart immer einen Test durch!

Anwendungshinweise

Vlies mit der beschichteten Seite nach unten auf die linke Stoffseite legen und mit Bügeleisen oder Bügelpresse fixieren:

Bügelpresse: 104°C – 132°C | 4-6 Sek. | 2-4 bar

Bügeleisen: zwei Punkte (mit Dampf) | 5 Sekunden

Zertifikate



**STANDARD
100**

08.0.62534
Hohenstein HTTI

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 4, Produktklasse I

Entsorgung

Vliesreste können bedenkenlos dem Restmüll zugeführt werden.

To improve this product Madeira reserves the right to alter the specifications or modify the appearance of products without notice. Information and technical data in this document are guidelines and no warranted characteristics. Small variations due to production process are possible.