



Conseguir que un bordado no quede arrugado no es tarea fácil. En este tutorial le proporcionamos algunos consejos clave para evitar las arrugas y mejorar sus resultados de bordado.

Bordados sin arrugas

Estos son los 8 pasos que tiene que dar para evitar las arrugas: ajustar todos los elementos utilizados al tipo de tejido elegido, ajustar correctamente la tensión del hilo, elegir el grosor de aguja apropiado, ajustar correctamente la densidad de puntada y la velocidad de la máquina, utilizar otros grosores de hilo en caso necesario, utilizar la entretela adecuada, emplear correctamente el bastidor y ajustarlo todo hasta que funcione perfectamente.

Guía paso a paso: Cómo evitar que los bordados se arruguen

1



Ajustar el picaje y la densidad de puntada

En la fase preparatoria, realice una primera prueba con el diseño y el tejido elegidos para que el técnico en picaje pueda ajustar, si es necesario, la densidad de puntada, la cantidad de puntadas de base y de relleno y la dirección de la puntada.

2



Ajustar la tensión del hilo

Trabajar con la tensión de hilo adecuada es fundamental para obtener unos buenos resultados. Cuanto más baja sea la tensión, mejor. La regla de oro en este sentido es: bordar un diseño de prueba y comprobar que la ratio en el reverso del bordado es de 1/3 hilo de canilla y 2/3 hilo superior.

3



Utilizar un medidor de tensión

Si la tensión del hilo no es la correcta, utilice un medidor de tensión para ajustar primero el hilo de canilla a 25 gf or cN y después el hilo superior de forma que la proporción sea exactamente de 1/3 - 2/3. Realice cuantas pruebas sean necesarias para garantizar que la tensión es la correcta antes de iniciar el proceso.

4



Utilizar hilos finos

Cuanto más fino sea el hilo, menos se distorsionará el tejido, por lo que recomendamos utilizar hilos de grosor 60 o 75 o, en el caso de tejidos delicados o elásticos, cualquier hilo con un dtex inferior a 200.

5



Utilizar agujas pequeñas

Utilice la aguja más pequeña posible para el hilo en cuestión. En el caso de tejidos finos o delicados, las agujas de 60/8 o 65/9 suelen proporcionar los mejores resultados.

6



Estabilizar correctamente

El tejido se tiene que estabilizar bien pero sin tensionarlo. Utilizar una entretela termoadhesiva, un spray adhesivo y/o una lámina adicional puede mejorar el resultado.



7



Asegurar la correcta fijación en el bastidor

Alise suavemente con las manos el tejido y fíjelo en el bastidor sin que se ondule ni arrugue, asegurándose de que no lo tensiona junto con la entretela y/o láminas utilizadas.

8



Hacer una prueba y reajustar

Cualquiera de estos ocho factores, o todos ellos en su conjunto, puede generar arrugas. Para obtener unos resultados perfectos, haga cuantas pruebas y ajustes sea necesario.

Información importante:

Minimice la cantidad de puntadas de base.
Realice el bordado de dentro hacia afuera.
Intente reducir también la densidad de puntada.
200 dtex = 180 den