



Este tutorial le muestra cómo utilizar correctamente la entretela Madeira E- ZEE Stick-On. La entretela autoadhesiva de una cara estabiliza las telas y retales que no se pueden o deben fijar en un bastidor, como por ejemplo bolsillos, calcetines, puños, cinturones o cuellos.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la entretela autoadhesiva Madeira Stick-On

Qué necesita: entretela autoadhesiva Stick-On, prenda, bastidor, programa de picaje, cúter u otro objeto punzante

1



Preparar el bastidor

Corte un trozo de Stick-On que sea más grande que el bastidor o utilice uno ya precortado. Recomendamos utilizar un bastidor más grande para poder procesar múltiples prendas sin necesidad de tener que reajustar el bastidor cada vez. Asegúrese de que la entretela cubre todo el bastidor.

2



Fijar la entretela

Fije la entretela con el papel protector mirando hacia arriba. Si utiliza Fast Frames, enganche Stick-On directamente en el bastidor.

3



Retirar el papel protector

Para retirar el papel protector y dejar al descubierto la cara adhesiva, marque una X con un cúter u otro objeto punzante y retire el papel que queda dentro del bastidor.

4



Colocar la prenda

Coloque la prenda en la posición deseada para poder bordar el diseño y presione para engancharla a la entretela. Si lo desea, puede marcar la posición con un rotulador en paralelo a la dirección de marcha de la máquina para poder colocar la siguiente prenda exactamente en el mismo lugar.

5



Eliminar y sustituir la entretela

Para eliminar la entretela, dóblela con cuidado en todas direcciones para minimizar la cantidad de tela que tendrá que arrancar. A continuación, tire de ella. Rellene el agujero con un trozo pequeño de Stick-On de debajo del bastidor.

6



Volver a utilizar la entretela ya fijada

Coloque la siguiente prenda y repita el proceso. De esta forma puede bordar múltiples prendas sin necesidad de reajustar el bastidor cada vez, hasta que la entretela se acabe (exceso de material superpuesto). Cuando esto suceda, fije un trozo nuevo de entretela y continúe.

Información importante:

Los tejidos elásticos, de punto y de trama abierta se pueden trabajar adicionalmente con una entretela termoadhesiva para estabilizar el material base.